



Lavatrici Rigide a BASSA velocità di Centrifuga

Serie: **MAQ2 B - TC2**

Capacità: 11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 45 - 60 Kg.

Necessitano di Fissaggio al suolo

Lavatrici Rigide a BASSA VELOCITA': Serie MAQ2 **B**

NECESSITA DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

Massima efficienza, elevato risparmio energetico ed amiche dell'ambiente.

Questa serie di lavatrici RIGIDE a bassa velocità di centrifuga, è molto interessante per alberghi/lavanderie. Le alte prestazioni sono abbinate ad un rendimento superiore alla media, per ottenere sempre un'efficienza energetica superiore nei processi di lavaggio, centrifuga ed asciugatura. Questa gamma di macchine rigide richiede il fissaggio al pavimento, è formata da un gamma di modelli da **11, 14, 18,25,35, 45 e 60 kg.** di capacità. Tutte le lavatrici presentano un fattore G pari a 200, il che consente di ottenere una maggiore estrazione dell'acqua che si traduce in un risparmio di energia più efficace.

Caratteristiche

- Costruzione in acciaio inox, che offre maggiore durevolezza e resistenza rispetto alla lamiera verniciata, e componenti di alta qualità.
- Telaio costruito con tubo strutturale quadrato, molto resistente, che aumenta la vita utile del prodotto.
- Riparabilità migliorata con allarmi, controllo delle statistiche, memoria, kit di riparazione e tamburo estraibile dalla parte frontale che riduce lo spazio e il tempo minimo richiesti.
- Nuova vaschetta per detersivo con sistema antiritorno
- Facile connessione per il dosaggio automatico dei prodotti.
- Sistema automatico di rilevazione dello sbilanciamento che consente movimenti più delicati e allunga la vita dei componenti.
- Fattore G pari a 200 in tutti i modelli.
- Variatore di frequenza standard.
- Tutta la gamma è dotata di un Computer completamente programmabile e Touch Screen modello: **TC2**



A richiesta, è possibile installare fino a 8 pompe dosatrici per i detersivi liquidi. Tutti i segnali sono facilmente visionabili e completamente modificabili attraverso il nuovo Touch Screen Computer.



Serie: MAQ2 B - TC2

		B 11	B 14	B 18	B 25	B 35C	B 45C	B 60
CESTO								
Capacità di carico rapporto 1:10	Kg	11	14	18	25	35	45	60
Volume cesto	Lt	100	130	180	250	350	420	600
Diametro cesto	∅	620	620	700	770	860	860	1048
Profondità cesto	mm	330	430	470	530	602	723	684
Velocità di lavaggio	G/min	50	50	50	40	45	45	42,5
Velocità di centrifuga	G/min	762	762	714	682	644	644	505
Fattore "G"		200	200	200	200	200	200	150
Rumorosità	Db	60	60	60	60	60	60	60

OBLO' di CARICO

Altezza a centro porta	mm	570	570	655	700	735	735	900
Diametro Oblo'	∅	373	373	460	460	560	560	560

POTENZE ELETTRICHE

Motore	Kw	1,1	1,1	2,2	3	4	6	5,5
Resistenze Elettriche	Kw	6	9	12	18	21	21	36
Potenza Totale modello ELETTRICO	Kw	6,25	9,5	12,75	19	22	23	41,5
Potenza Totale modello VAPORE	Kw	1,1	1,1	2,2	3	4	6	5,5
Versione ACQUA CALDA SERVITA	Kw	1,1	1,1	2,2	3	4	6	5,5

ALLACCIAMENTI

Scarico acqua	∅	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
Entrata Acqua	∅	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione Acqua	Bar	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4
Entrata Vapore	∅	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

DIMENSIONI MACCHINA

Larghezza frontale	mm	719	719	788	884	979	979	1225
Profondità	mm	684	830	840	965	1066	1200	1279
Altezza	mm	1158	1158	1307	1340	1411	1411	1640
Peso Netto	Kg	217	239	281	340	473	523	930

DIMENSIONI con IMBALLO

Larghezza frontale	mm	800	800	840	930	1050	1050	1360
Profondità	mm	850	990	1010	1150	1250	1480	1480
Altezza	mm	1350	1350	1500	1523	1670	1670	1880
Peso Lordo	Kg	225	247	301	370	503	553	1050
Volume	mt3	1,08	1,08	1,27	1,63	2,19	2,6	3,78



REALSTAR
Dry Cleaning Solutions

AQUASTAR
LAUNDRY SOLUTIONS



La nostra professionalità in tutto il mondo
The perfect partners for you!



AQUASTAR
LAUNDRY SOLUTIONS

Via Verde, 7/D
40012 Calderara di Reno
BOLOGNA - ITALY
Tel: (+39) 051 6814820
(+39) 051 722587
Fax: (+39) 051 723967

www.realstar.it
www.aquastar.it