

Informazioni Tecniche

Serie: S - PSM

		S 210	S 330	S 460	S 550	S 660	S 900	S 1200	S 1500
CESTO									
Capacità di carico rapporto 1:20	Kg	10 ÷ 12	16 ÷ 18	23 ÷ 26	27 ÷ 31	33 ÷ 37	45 ÷ 50	60 ÷ 67	75 ÷ 83
Volume cesto	Lt	210	330	460	550	660	896	1202	1500
Diametro cesto	Ø	750	750	855	947	947	1225	1225	1225
Profondità cesto	mm	475	746	800	780	780	760	1020	1252
Apertura Oblò di carico	Ø	574	574	574	802	802	802	802	802

POTENZA in versione ELETTRICA

Potenza TOTALE	Kw	12,85	18,85	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Assorbimento	Amp	27	27	35	37	54	100	130	130

POTENZA in versione a GAS

Potenza di Riscaldamento	Kw	20,51	20,51	20,51	31	41	60	90	120
Potenza Elettrica Installata	Kw	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Assorbimento	Amp	4	4	4	6,3	6,3	10	10	10

POTENZA in versione a VAPORE

Potenza di Riscaldamento	Kw	30	30	49,2	50,1	50,1	91,3	128	128
Potenza Elettrica Installata	Kw	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Assorbimento	Amp	4	4	4	6,3	6,3	10	10	10

POTENZE MOTORI

Portata aria Ventilatore	mt3/h	1200	1200	1500	1500	1500	4500	4500	4500
Pontenza Ventilatore	Kw	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Motore Cesto	Kw	0,25	0,25	0,37	0,55	0,55	0,75	1,1	1,5

ALLACCIAMENTI

Evacuazione Aria	Ø	200	200	200	200	200	300	300	300
Entrata GAS	Ø	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Entrata Vapore	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Scarico Condense	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"

DIMENSIONI

Larghezza frontale	mm	785	785	890	985	985	1270	1270	1270
Profondità	mm	840	1100	1245	1054	1210	1085	1345	1577
Altezza	mm	1694	1694	1812	1946	1946	2380	2380	2380
Peso Netto	Kg	172	187	210	230	260	395	529	657

DIMENSIONI con IMBALLO

Larghezza frontale	mm	870	870	975	1050	1050	1330	1330	1330
Profondità	mm	935	1205	1335	1150	1305	1185	1445	1677
Altezza	mm	1865	1865	1982	2116	2116	2085	2085	2085
Peso Lordo	Kg	180	200	230	260	285	430	575	715
Volume	mt3	1,5	1,95	2,57	2,55	2,9	3,28	4	4,65